

ARGENTO GREZZO

Descrizione	Finitura all'acqua per interni, lavabile, coprente, per la realizzazione di effetti decorativi caratterizzati dall'aspetto metallico e leggermente a rilievo; per poter meglio avvalorare gli ambienti sia classici che moderni.						
Preparazione delle tinte	Per la preparazione delle tinte di Argento Grezzo utilizzare gli appositi coloranti Hycol , nei seguenti dosaggi: <table><thead><tr><th>ARGENTO GREZZO</th><th>HYCOL</th></tr></thead><tbody><tr><td>confezione da 750 ml</td><td>1 x 20 ml</td></tr><tr><td>confezione da 3 litri</td><td>1 x 80 ml</td></tr></tbody></table> Dopo l'aggiunta del colorante mescolare accuratamente.	ARGENTO GREZZO	HYCOL	confezione da 750 ml	1 x 20 ml	confezione da 3 litri	1 x 80 ml
ARGENTO GREZZO	HYCOL						
confezione da 750 ml	1 x 20 ml						
confezione da 3 litri	1 x 80 ml						
Diluzione	Pronto all'uso, il prodotto non va diluito.						
Applicazione e preparazione del supporto	Controllare che le pareti siano uniformi, accuratamente puliti ed asciutti. Se le rasature dovessero essere nuove, con fondi sfarinanti o assorbenti, pulire accuratamente il supporto e ad applicare una mano di fissativo isolante. Quindi applicare, con rullo a pelo corto, una mano o due mani di Fondo L, diluito al 10% con acqua, fino a copertura. Applicare la finitura Argento Grezzo nella tinta scelta, intingendo il pennello nella latta e dando delle pennellate incrociate, evitando aree precise. Ad essiccazione completata applicare la seconda mano con lo stesso metodo.						
Caratteristiche tecniche	Aspetto fisico: liquido Peso Specifico: 1,1 g/l pH: 8,5 - 9						
Essiccazione	4-6 ore tra la prima e la seconda mano. 4-6 ore per la completa essiccazione.						
Resa	7,5 m ² con una confezione da 750 ml. 30 m ² con una confezione da 3 litri.						
Resistenza al lavaggio	Ottima, il prodotto è lavabile. Evitare l'utilizzo di detersivi.						
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l ARGENTO GREZZO contiene VOC: 31 g/l						
Stoccaggio	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.						
Indicazioni di sicurezza	ARGENTO GREZZO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.						

Rev.01 del 11/09/2017