

## ARGENTO GREZZO

<b>Descrizione</b>	Finitura all'acqua per interni, per la realizzazione di effetti decorativi caratterizzati dall'aspetto metallico e leggermente a rilievo.						
<b>Preparazione delle tinte</b>	Per la preparazione delle tinte di ARGENTO GREZZO utilizzare gli appositi coloranti HYCOL, nei seguenti dosaggi: <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>ARGENTO GREZZO</th> <th>HYCOL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>confezione da 750 ml</td> <td>1 x 20 ml</td> </tr> <tr> <td>confezione da 3 litri</td> <td>1 x 80 ml</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dopo l'aggiunta del colorante mescolare accuratamente.</p>	ARGENTO GREZZO	HYCOL	confezione da 750 ml	1 x 20 ml	confezione da 3 litri	1 x 80 ml
ARGENTO GREZZO	HYCOL						
confezione da 750 ml	1 x 20 ml						
confezione da 3 litri	1 x 80 ml						
<b>Diluzione</b>	Pronto all'uso, il prodotto non va diluito.						
<b>Applicazione</b>	Supporti adatti: muri a gesso e a civile. Preparazione: applicazione di FONDO L. Applicare ARGENTO GREZZO colorato a pennello in due mani, distribuendo il prodotto a pennellate incrociate. Attendere l'avvenuta essiccazione tra la prima e la seconda mano. Per la realizzazione dell'effetto MATERIA METALLICA preparare il supporto applicando a pennello una mano di SABBATO bianco, distribuendolo sulla parete a pennellate incrociate. Attendere l'essiccazione (4-6 ore) e proseguire con l'applicazione di ARGENTO GREZZO in una o due mani a seconda dell'intensità e uniformità dell'aspetto metallico desiderato.						
<b>Essiccazione</b>	4-6 ore tra la prima e la seconda mano. 4-6 ore per la completa essiccazione.						
<b>Resa</b>	7,5 m <sup>2</sup> con una confezione da 750 ml. 30 m <sup>2</sup> con una confezione da 3 litri.						
<b>Resistenza al lavaggio</b>	Ottima, il prodotto è lavabile. Evitare l'utilizzo di detersivi.						
<b>Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l ARGENTO GREZZO contiene VOC: 31 g/l						
<b>Stoccaggio</b>	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.						
<b>Indicazioni di sicurezza</b>	ARGENTO GREZZO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.						

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.