

HYFLUO

Descrizione	Protettivo trasparente all'acqua con speciali polimeri fluorurati. Applicato su PITTURA NATURALE A CALCE forma una barriera protettiva, invisibile e idrorepellente.
Preparazione delle tinte	Il prodotto è incolore e non prevede colorazione.
Diluzione	Pronto all'uso. Il prodotto non va diluito.
Applicazione	Applicare HYFLUO a pennello su superfici, perfettamente asciutte, decorate con PITTURA NATURALE A CALCE. Stendere il prodotto in una o due mani, in funzione del grado di assorbimento del supporto; procedere nell'applicazione dal basso verso l'alto per evitare colature.
Essiccazione	24 ore per la completa essiccazione.
Resa	7,5 m ² con una confezione da 750 ml.
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l HYFLUO contiene VOC: 0,5 g/l
Stoccaggio	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
Indicazioni di sicurezza	HYFLUO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.